

Ispit iz predmeta Operativni sistemi 2

Ime i prezime: _____

Broj indeksa: _____ Broj poena: _____ /30

Ispit traje 1,5 sat. Nije dozvoljeno korišćenje literature.

1.(3) Da li kod *Multilevel Feedback Queue* raspoređivanja *I/O-bound* procesi po pravilu dobijaju nakraći ili najduži vremenski interval izvršavanja (engl. *time slice*) i zbog čega?

Odgovor:

2.(3) Korišćenjem klasičnih uslovnih promenljivih, napisati kod monitora koji realizuje binarni semafor (događaj).

Rešenje:

3.(3) Šta je *marshalling*?

Rešenje:

4.(3) Šta je tehnika „starenja“ (engl. *aging*) i za šta se ona upotrebljava?

Odgovor:

5.(3) Da li je dato stanje sistema bezbedno? Ako jeste, dati neku sigurnu sekvencu. Ako nije, objasniti zašto nije.

Allocation			
	A	B	C
P1	2	0	1
P2	0	1	1
P3	1	1	0

Max			
	A	B	C
2	4	2	
1	3	3	
3	2	2	

Available			
	A	B	C
2	1	2	

Odgovor:

6.(3) Data je sledeća sekvenca referenciranja stranica od strane nekog procesa:

3, 6, 8, 5, 6, 8, 6, 4, 3, 6, 7, 8, 6, 7, 8

Procesu su dodeljena 4 okvira, zamena se vrši lokalno, samo u skupu stranica dodeljenih tom procesu, a inicijalno nije učitana nijedna stranica ovog procesa. Koliko puta ovaj proces generiše straničnu grešku (*page fault*) ako je algoritam zamene stranica OPT?

Odgovor: _____

7.(3) Šta je to radni skup (engl. *working set*)?

Odgovor:

8.(3) U redu zahteva za pristup disku nalaze se zahtevi za pristup sledećim cilindrima (po redosledu pristizanja): 24, 5, 57, 92, 32, 3, 13.

Prethodno opsluženi zahtev je bio na cilindru 8, a glava se kreće prema cilindrima sa većim brojevima. Napisati redosled opsluživanja ovih zahteva ukoliko je algoritam raspoređivanja *Shortest-Seek-Time-First*.

Odgovor: _____

9.(3) Koji algoritam zamene stranica u osnovi koristi Linux kernel?

Odgovor: _____

10.(3) Šta je *inode* u sistemu Linux?

Odgovor: